

非甲烷总烃		排放浓度 mg/m ³	15.0	120
		排放速率 kg/h	3.15E-4	53
1,1,1-三氯乙烷		排放浓度 mg/m ³	ND	--
		排放速率 kg/h	--	--
四氯乙烯		排放浓度 mg/m ³	0.971	--
		排放速率 kg/h	2.04E-5	--
三氯乙烯		排放浓度 mg/m ³	0.298	--
		排放速率 kg/h	6.26E-6	--
1,1,2,2-四氯乙烷		排放浓度 mg/m ³	3.33E-3	--
		排放速率 kg/h	6.99E-8	--
工况条件	管道截面积	m ²	0.0050	--
	排气温度	℃	25.9	
	气体含湿量	%	2.1	
	烟气流速	m/s	1.3	
	实测排气量	m ³ /h	23	
	标态排气量	Nm ³ /h	21	
	工况负荷	%	≥75	
	排气筒高度	m	30	
	净化工艺	--	水喷淋+两级活性炭吸附	
备注		1、ND 表示未检出，即检测结果小于检出限； 2、E+x 表示乘以 10 的 x 次方，E-x 表示乘以 10 的 -x 次方； 3、限值参考 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中“二级”限值要求。		

